Fast Patch is designed to be used indoors only.

INSTRUCTIONS:

1. Make sure that the repair area is clean and dry.
2. Remove the adhesive backing on the **Center Reinforcement** patch first, then center it over the damaged area ***(do not push on center or directly on damaged area)***. Push firmly around outside edges to adhere reinforcement to damaged area.
3. Remove adhesive backing from **FastPatch**, centering it on top of "reinforcement" patch you just applied. Gently work any air pockets out from under FastPatch until it is flat and smooth ***(do not push on center or directly on damaged area)***.
4. For best results, paint immediately.



**NOTE: Stick Center Reinforcement patch on FIRST – before applying final FastPatch*

FastPatch was designed to repair holes in walls up to 3".

Energy Saver Products Inc. guarantees this product to be free from defect and does not assume any liability for damage or injury resulting from misuse of this product.

LAS INSTRUCCIONES:

1. Cerciórese que el área del reparación es limpia y seca.
2. Quite el apoyo adhesivo en el remiendo **Central del Refuerzo** primero, entonces lo centra sobre el área dañada ***(no empuja en el centro ni directamente en área dañada)***. El empujón firmemente alrededor de fuera de orillas para adherir el refuerzo al área dañada.
3. Quite el apoyo adhesivo de FastPatch, centrandolo encima de remiendo de "refuerzo" que usted acaba de aplicar. Trabaje suavemente ningún bache aéreo fuera de bajo FastPatch hasta que sea plano y liso ***(no empuja en el centro ni directamente en área dañada)***.
4. Para mejores resultados, la pintura inmediatamente.

INSTRUCTIONS:

1. Assure que la réparation est propre et sec.
2. Enlever le soutien adhésif sur la pièce de **Reinforcement de Centre** première, le centre alors par-dessus le domaine endommagé ***(ne pousse pas sur le centre ou directement sur le domaine endommagé)***. La poussée fermement vers hors des bords pour adhérer reinforcement au domaine endommagé.
3. Enlever le soutien adhésif de FastPatch, centrer il sur la pièce de "reinforcement" vous venez d'appliquer. Doucement travaille n'importe quel air hors de sous FastPatch jusqu'à ce qu'il est plat et lisse ***(ne pousse pas sur centre ou directement sur endommagé domaine)***.
4. Pour les meilleurs résultats, la peinture immédiatement.

Energy Saver Products Inc. garantiza este producto al ser libre del defecto y no asume ninguna responsabilidad queresulta del maltrato de ests producto.

Energy Saver Products Inc. garantit ce produit à est libre du défaut et ne suppose pas de responsabilité qui résultent del'usage impropre de ce produit.